

LADDERMAT



12 VERANTWOORDE
CONSUMPTIE EN
PRODUCTIE



GRANUFLEX® LADDERMAT


De Granuflex® Laddermat biedt maximale grip voor veilig laddergebruik. Doordat de mat voldoet aan de stroefheidseisen conform NEN 2484, is de kans dat een ladder ongewenst verschuift minimaal. De laddermat zorgt voor stabiliteit bij ongelijke tegelvloeren en voorkomt wegzakken in zachte ondergronden zoals gras en aarde. Daarnaast beschermt deze ladderaccessoire de ondergrond tegen krassen en andere beschadigingen.

De Granuflex® Laddermat is vervaardigd van 100% gerecycled rubber, uiterst slijtvast en verkrijgbaar in twee formaten. Een praktisch én duurzaam hulpmiddel om veilig op hoogte te werken!

KENMERKEN



VEILIG



ANTISLIP



CIRCULAIR



EU-PRODUCT

STROEFHEID NEN2484



VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- Voorkomt dat een ladder wegglijdt of wegzakt
- Voldoet aan stroefheidseisen conform NEN 2484
- Beschermt vloeren tegen beschadigingen
- Stabiliseert een ladder op ongelijke ondergronden
- Uiterst slijtvast voor langdurig gebruik

VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

De Granuflex® laddermatten zijn gemaakt van 100% gerecycled rubbergranulaat en zijn na het einde van hun levensduur 100% recyclebaar.

Granuflex® is een handelsmerk van Granuband B.V. dat miljoenen autobanden die hun oorspronkelijke doel niet meer kunnen dienen, een nieuw leven geeft. Via een ISO-gecertificeerd proces worden gebruikte banden ingezameld, gerecycled en worden de herwonnen materialen zo verantwoord mogelijk gebruikt door er nieuwe circulaire rubberproducten van te maken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelnummer	Afmeting	Dikte	Gewicht	Geschikt voor
229ZWAXXXB1L25XX	970 x 250 mm	56 mm	5,5 kg	Ladders tot 95 cm breed
229ZWAXXXB1L30XX	1.270 x 300 mm	56 mm	8,5 kg	Ladders tot 125 cm breed
Maximale belasting	150 kg op een harde ondergrond.			
Maattolerantie	Lengte en breedte +/- 1.5%, Dikte +/- 8%			
Gewichtstolerantie	+/- 5%			
Kleur	Zwart			
Materiaal samenstelling	Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel			
TÜV getest	Voldoet aan stroefheidseisen conform NEN 2484			
REACH	Volgens entry 50 Annex xvii van de REACH-verordening toe te passen in situaties waar frequent huidcontact mogelijk is.			

Granuflex® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade bij ongevallen.

GARANTIE
3 JAAR